

LVHA

2022-02-12 09:37:57 By 小峰

一组专门的预定义的类型称为伪类，主要用来处理超链接的状态。超链接文字的状态可以通过伪类选择符+样式规则来控制。伪类选择符包括：

总: a 表示所有状态下的连接 如 .mycls a{color:red}

① a:link : 未访问链接 ,如 .mycls a:link {color:blue}

② a:visited : 已访问链接 ,如 .mycls a:visited{color:blue}

③ a:active : 激活时(链接获得焦点时)链接的颜色 ,如 .mycls a:active{color:blue}

④ a:hover : 鼠标移到链接上时 ,如 .mycls a:hover {color:blue}

一般a:hover和a:visited链接的状态(颜色、下划线等)应该是相同的。

前三者分别对应body元素的link、vlink、alink这三个属性。

四个“状态”的先后过程是：a:link ->a:hover ->a:active
->a:visited。另外，a:active不能设置有无下划线(总是有的)。

举例：伪类的常见状态值:

```
<style type = "text/css">
```

```
<!--
```

```
a {font-size:16px}
```

```
a:link {color: blue; text-decoration:none;} //未访问：蓝色、无下划线
```

```
a:visited {color:purple;text-decoration:none;} //已访问：purple、无下划线
```

```
a:hover {color: red; text-decoration:underline;} //鼠标移近：红色、下划线
```

```
a:active:{color: red; } //激活：红色
```

```
-->
```

```
</style>
```

LVHA伪类,样式按**LVHA优先级顺序**从右至左覆盖，不同的顺序会产生不同的效果。

a:link - 默认链接样式

a:visited - 已访问链接样式

a:hover - 鼠标悬停样式

a:active - 鼠标点击样式

版权声明：

本站遵循 [署名-非商业性使用-相同方式共享 2.5](#) 共享协议.

转载请注明转自[疯人峰语](#)并标明URL.

本文链接：<https://www.iiii.name/?p=2286>